



附件

ACCESSORI / ACCESSORIES

■ 紧急切断手轮

- > 离合式紧急切断手轮
- > 扭矩范围最大可达 8000Nm
- > 12 种规格可选



■ 电磁阀

- > NAMUR 连接、板式连接
- > 二位三通、二位五通、三位五通
- > 单电控、双电控
- > 防护等级 IP65



■ 气气 / 气电定位器

- > 线性度 : <±2%
- > 灵敏度 : 0.5%
- > 输入信号 3~15psi/4~20mA/0~10V
- > 防护等级 IP55~IP65



■ 智能型定位器

- > 数字显示
- > 智能标定
- > 输入 / 输出信号 : 4~20mA
- > 防护等级 IP55~IP65





■ 限位开关

- > 接近式、机械式、感应式
- > 工作温度 : -25°C 至 +70°C
- > 防护等级 IP65~IP68
- > 通过支架与执行器连接



■ 防爆限位开关

- > 机械式或感应式
- > 防爆等级 : EExD IIC T6
- > 工作温度 : -25°C 至 +70°C
- > 防护等级 IP65



■ 可视限位开关盒

- > 限位开关 : 机械式 SPDT 或感应式
- > 生产标准 : VDI/VDE 3845
- > 根据要求可提供防爆型限位开关



■ 位置指示器 / 限位开关保护器 / 电磁阀连接板

- > 位置指示器 : 塑料型、金属型
- > 限位开关保护罩 : 铝合金材质
- > NAMUR 电磁阀连接板 , 便于安装 NAMUR 电磁阀